



**ГИДРО
РЕМ
СЕРВИС**

ГРУППА КОМПАНИЙ

**ХРОМИРОВАННЫЕ ШТОКИ И
ХОНИНГОВАННЫЕ ТРУБЫ**



Компания «ГИДРОРЕМ СЕРВИС»

лидер по поставкам полнотелых хромированных штоков и бесшовных хонингованных холодноотянутых труб



В настоящее время - это крупнейший поставщик и обслуживающее предприятие дорожно-строительной и коммунальной техники, а также поставщик запасных частей к ней. Продукция компании поставляется во все города и регионы России.

Компания является крупнейшим поставщиком на Российский рынок хромированных штоков и хонингованных труб. Широкий ассортимент, имеющийся в наличии от Европейских и Азиатских производителей позволяет в кратчайшие сроки удовлетворить потребность любого клиента



Филиалы компании расположены в Уфе, Казани, Набережных Челнах, Оренбурге, Ижевске, Самаре

ПОЧЕМУ МЫ?



Упаковка

Тщательная упаковка всей продукции, исключая ее повреждение при транспортировке



Скорость

Быстрое и качественное выполнение заказов. Отправка продукции в течении суток



Точность

Отрежем по вашим размерам. Режем трубы и штоки с точностью до 1 мм. от 10 см до 6 м



Доставка

Возможна бесплатная доставка. Подберем оптимальную ТК. (Деловые линии, ТК «КИТ», ТК «Энергия», ТК «Байкал-Сервис», ПЭК, СДЭК, «Экспресс-авто», ТК «Луч»)

ХРОМИРОВАННЫЕ ШТОКИ ПОЛНОТЕЛЫЕ

Технические характеристики

Марка стали: Ck45-C1050

Толщина хрома:
не менее 25 микрон

Твердость хрома:
850-1150 Викакерсу

Шероховатость: Ra
максимум 0,20 микрон

Длина: до 5-7 метров

Допуск диаметра:
ISO f7

Прямолинейность:
0,04:1000 мм

**В наличии штока
закаленные ТВЧ**



Хромированные штоки полнотелые

Марка стали: CK45-C1050

диаметр	длина	вес кг./м
12	5-7 метров	0,89
13	5-7 метров	1,04
14	5-7 метров	1,21
15	5-7 метров	1,39
16	5-7 метров	1,58
17	5-7 метров	1,59
18	5-7 метров	2,00
20	5-7 метров	2,46
22	5-7 метров	2,98
25	5-7 метров	3,85
25*4	5-7 метров	3,98
28	5-7 метров	4,83
30	5-7 метров	5,55
32	5-7 метров	6,31
35	5-7 метров	7,55
36	5-7 метров	7,99
38	5-7 метров	8,95
40	5-7 метров	9,86
42	5-7 метров	10,10
45	5-7 метров	12,48
47	5-7 метров	14,10
50	5-7 метров	15,41
50,8	5-7 метров	15,90
55	5-7 метров	18,64
56	5-7 метров	19,32
60	5-7 метров	22,18
63	5-7 метров	24,46
65	5-7 метров	26,04
70	5-7 метров	30,20
75	5-7 метров	34,66
80	5-7 метров	39,44
85	5-7 метров	44,52
90	5-7 метров	49,91
95	5-7 метров	55,10
100	5-7 метров	61,32
105	5-7 метров	70,20
110	5-7 метров	74,56
115	5-7 метров	85,20
120	5-7 метров	88,74
125	5-7 метров	96,29
130	4 метра	104,33
140	4 метра	121,00
150	4 метра	139,00
160	4 метра	158,00

ХОНИНГОВАННЫЕ ХОЛОДНОТЯНУТЫЕ БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ Н8

Технические характеристики

Производство
по стандарту:
EN 10305-1+SR

Марка стали:
E355 (ST52)

Длина:
до 6-7 метров

Прямолинейность:
1:1000

Допуск внутреннего
диаметра:
Н8



стандарт	диаметр	давление, Бар	Вес, кг/м
EN 10305-1+SR	40-50	497	5,67
EN 10305-1+SR	50-60	414	6,94
EN 10305-1+SR	50-65	573	10,8
EN 10305-1+SR	60-70	355	8,22
EN 10305-1+SR	60-75	497	12,7
EN 10305-1+SR	60-80	624	17,5
EN 10305-1+SR	63-73	340	8,38
EN 10305-1+SR	63-75	398	10,3
EN 10305-1+SR	63-78	478	13,1
EN 10305-1+SR	65-75	331	8,85
EN 10305-1+SR	65-80	585	13,6
EN 10305-1+SR	70-80	311	9,48
EN 10305-1+SR	70-85	439	14,6
EN 10305-1+SR	70-90	552	20
EN 10305-1+SR	70-100	746	31,23
EN 10305-1+SR	75-90	523	15,6
EN 10305-1+SR	75-95	523	21,3
EN 10305-1+SR	80-90	276	10,8
EN 10305-1+SR	80-95	392	16,5
EN 10305-1+SR	80-100	497	22,5
EN 10305-1+SR	85-100	373	17,5
EN 10305-1+SR	90-105	355	18,4
EN 10305-1+SR	90-110	452	25
EN 10305-1+SR	100-115	324	20,3
EN 10305-1+SR	100-120	414	27,6
EN 10305-1+SR	100-125	298	35,2
EN 10305-1+SR	110-125	298	22,3
EN 10305-1+SR	110-130	382	30,2
EN 10305-1+SR	110-135	460	45,2
EN 10305-1+SR	115-130	287	22,66
EN 10305-1+SR	115-135	368	9,5
EN 10305-1+SR	120-140	355	32,7
EN 10305-1+SR	120-145	428	14,5
EN 10305-1+SR	120-150	497	50
EN 10305-1+SR	125-145	343	34
EN 10305-1+SR	125-150	414	43,1
EN 10305-1+SR	125-160	331	53,8
EN 10305-1+SR	130-150	311	35,3
EN 10305-1+SR	130-155	544	40,3
EN 10305-1+SR	130-160	401	53,7
EN 10305-1+SR	140-160	377	37,5
EN 10305-1+SR	140-170	452	57,4
EN 10305-1+SR	145-175	365	50,2
EN 10305-1+SR	150-180	414	61,1
EN 10305-1+SR	160-180	276	43,1
EN 10305-1+SR	160-190	392	64,8
EN 10305-1+SR	160-200	426	88,73
EN 10305-1+SR	180-200	249	48,3
EN 10305-1+SR	180-210	355	72,2
EN 10305-1+SR	200-220	226	51,8
EN 10305-1+SR	200-230	324	79,49
EN 10305-1+SR	200-245	456	123,39
EN 10305-1+SR	220-270	460	160,01




**ГИДРО
РЕМ
СЕРВИС**

ГРУППА КОМПАНИЙ

НАШИ КОНТАКТЫ

 <https://shtoki-grs.ru>

 8 (800) 222-89-86

 zakaz-s@grs-ufa.com